



MATERIAŁ:
BETON – B25 nodna – STAL – 34GS – StOS
płyta – uzupełniająca

poziom ±0.000 – 186,70 m n.p.m.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ – Strop piętra

ELEMENT	NR.	Dł.	ILOŚĆ W 1 ELEM.	ILOŚĆ ELEMENT.	ILOŚĆ OGÓŁEM	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM AO–StOS–b		AIII–34GS	
–	–	m	szt.	szt.	szt.	#6	#10	#12	#14
strop	1	10,13	21	1					212,73
	2	8,56	21	1					179,76
	3	2,86	42	1					120,12
	4	2,24	21	1					47,04
	5	3,45	37	1				127,65	
	6	4,76	22	1				104,72	
	7	5,04	22	1				110,88	
	8	9,75	14	1					136,50
	9	8,67	14	1					121,38
	10	3,39	28	1					94,92
	11	1,95	14	1					27,30
	12	9,22	20	1				184,40	
	13	10,50	20	1				210,00	
	14	2,20	20	1				44,00	
	15	6,90	40	1				276,00	
	16	8,07	40	1				322,80	
	17	2,95	40	1				118,00	
	18	5,40	53	1				286,20	
	19	7,72	53	1				409,16	
	20	2,10	26	1				54,60	
	21	3,82	13	1				49,66	
	22	10,68	17	1				181,56	
	23	9,51	17	1				161,67	
	24	2,86	34	1				97,24	
	25	2,24	17	1				38,08	
	26	10,90	28	1				305,20	
	27	9,62	28	1				269,36	
	28	3,39	56	1				189,84	
	29	1,95	28	1				54,60	
	30	9,90	45	1					445,60
	31	12,00	45	1					540,00
	32	3,39	90	1					305,10
	33	1,95	45	1					87,75
	34	12,00	35	1				420,00	
	35	11,41	35	1				399,35	
	36	3,39	70	1				237,30	
	37	1,95	35	1				68,25	
	38	11,24	35	1			393,40		
	39	14,86	14	1		208,04			
	40	13,30	7	1		93,10			
	41	9,80	26	1			254,80		
	42	9,55	17	1		162,35			
	43	5,00	17	1		85,00			
	44	9,20	53	1				487,60	
	45	21,00	7	1				147,00	
	46	4,00	10	1				40,00	
	47	6,60	3	1				19,80	
	montażowe 1085mb					1085			
	DŁUGOŚĆ RAZEM:					1633,45	648,20	5414,92	2318,20
	MASA 1 mb:					0.222	0,617	0,888	1,210
	MASA RAZEM:					362,63	399,94	4808,45	2805,02
	SUMA:					8376,04 kg			

siatki #6 270 + 350mb = 138 kg

UWAGI:

1. Otulina prętów min. 20 mm.
2. Gr. płyty żelbetowej – 20 cm.
3. Poziom spodu płyty +6,700 m.
4. Poziom wierzchu płyty +6,900 m.
5. Pręty montażowe górne – #6 rozmieszczać co 30 cm.
6. Pierwsze pręty układać 2 cm od krawędzi płyty
7. Wieńce 25x30 cm 4#12 wytwarzane ze stropem.
8. W miejscach otworów pręty dociąć do odpowiednich długości.
9. Otwory dozbroić dodatkowymi prętami (rys. konstr) oraz, należy zogęścić rozmieszczenie prętów nośnych przy otworach (po 3 sztuki co 5cm z każdej strony otworu – dołożyć dodatkowe pręty)
10. Pręty doginać zgodnie ze spadkami stropu zgodnie ze schematem przedstawionym na rys.
11. W pustych przestrzeniach powstałych między różnicami położenia stropu wylać elementy pionowe stropu wypełniające powstały otwór.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE **"Geom"** A. Tuta, D. Tuta-Igliński
Wiktorów 50, 186-330 Brańsk

mgr inż. Piotr Parfiniuk – specjalność: konstrukcyjna – upr. LOD/0301/15/002
mgr inż. Paweł Kasprzyczak – upr. LOD/0327/09/002
mgr inż. Beata Chwedoś – specjalność: konstrukcyjna – upr. LOD/0296/08/002

Projektant: Opracował: Sprawdził:

Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO POTRZEBY EDUKACYJNE, KULTURALNE I SPOŁECZNE W TRZCIANCE
Lokalizacja: 63-620 Trzcinica; ul. Szkolna 2; dz. nr ew. 623/1; 623/7
Zamawiający: Gmina Trzcinica 63-620; ul. Jana Pawła II 47;
Tytuł rysunku: **Rzut stropu piętra**

część: 3/5 | skala: 1:50 | format: | tom:

nr projektu: **P-184/2009r** | nr rysunku: **K - 4** | data: **08.2009r.**