

Przedmiary – roboty budowlane  
zagospodarowanie terenu – utwardzenie placu

Lp.	Postawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	293		
		<b>RAZEM</b>		293		
2	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m <sup>2</sup>	293		
		<b>RAZEM</b>		293		
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	293		
		<b>RAZEM</b>		293		
4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	293		
		<b>RAZEM</b>		293		
5	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	293		
		<b>RAZEM</b>		293		
6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	293		
		<b>RAZEM</b>		293		
7	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	78,5		
		<b>RAZEM</b>		78,5		
8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	7,06		
		<b>RAZEM</b>		7,06		
9	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	78,5		
		<b>RAZEM</b>		78,5		
10	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	48,5		
		<b>RAZEM</b>	m	48,5		
		<b>Ogółem</b>				