

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu::	UPS 40-80 F 250
Nr wyrobu::	52022110
Numer EAN::	5700390847005
Techniczne:	
Prędkości:	3
H max:	80 dm
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE
Materiały:	
Korpus pompy:	Żeliwo szare EN-JL 1030 DIN W.-Nr. 30 B ASTM
Wirnik:	Kompozyt, PES/PP
Instalacja:	
Maks. temp. otoczenia przy 80 oC cieczy:	80 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Kołnierz standardowy:	DIN
Przyłącze rurowe:	DN 40
Ciśnienie:	PN 6 / PN 10
Długość montażowa:	250 mm
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	-25 .. 110 °C
Dane elektryczne:	
Moc wejściowa przy prędkości 1:	135 W
Moc wejściowa przy prędkości 2:	205 W
Moc wejściowa przy prędkości 3:	240 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230 V
Prąd przy prędkości 1:	0.62 A
Prąd przy prędkości 2:	0.91 A
Prąd maks.:	1.05 A
Wielkość kondensatora - praca:	5 µF
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP42
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	CONTACT
Zabezpieczenie termiczne:	wewnętrzne
Układy sterowania:	
Położenie skrzynki zaciskowej:	9H
Inne:	
Masa netto:	8.1 kg
Masa:	8.5 kg
Objętość wysyłkowa:	0.012 m3
Klasa energetyczna:	D

