

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu::	UPE 32-80 F 220
Nr wyrobu::	52052041
Numer EAN::	5708601058639
Techniczne:	
H max:	80 dm
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE
Materiały:	
Korpus pompy:	Żeliwo szare EN-JL1030 DIN W.-Nr. 30 B ASTM
Wirnik:	Kompozyt, PES
Instalacja:	
Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Kolnier standardowy:	DIN
Przyłącze rurowe:	DN 32
Ciśnienie:	PN 6 / PN 10
Długość montażowa:	220 mm
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	15 .. 95 °C
Dane elektryczne:	
Max. moc wejściowa P1:	40 .. 250 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230-240 V
Prąd nominalny:	0.5 A
I MAX:	1.08 A
Wielkość kondensatora - praca:	5 µF
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP42
Klasa izolacji (IEC 85):	H
Zabezpieczenie silnika:	CONTACT
Zabezpieczenie termiczne:	wewnętrzne
Układy sterowania:	
Położenie skrzynki zaciskowej:	9H
Inne:	
Masa netto:	7.9 kg
Masa:	8.2 kg
Objętość wysyłkowa:	0.012 m3
Klasa energetyczna:	D

