

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m.Piotrówka na odcinku 0+000 do 0+310km.  
ADRES INWESTYCJI : Piotrówka gmina Trzcinica dz. nr 85, 71 I 10.  
INWESTOR : Gmina TRZCINICA  
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł  
DATA OPRACOWANIA : luty 2014r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : I kw. 2012r.

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2014r.

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac obejmuje:

1. Wykorytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni o szer. 4,2m na długości 310 mb drogi w tym koryto pod jeden zjazd i dwa rękawy na skrzyżowaniu w km 0+010 i jeden rękaw na skrzyżowaniu w km 0+297
2. Wykonanie podbudowy gr. 23 cm z kamienia łamanego
3. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5cm.
4. Wykonanie zjazdu na jedną posesję i poboczy gruntowych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze - odcinek 0+000 do 0+310.</b>			
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.310	km  km	  0.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.310</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne - poszerzenie, zjazdy i pobocza - odcinek 0+000 do 0+310.</b>			
2 d.2	<b>KNNR 2-01 0201-04</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - WYKOP O ŚR. GŁ.0.10CM POD KORYTO DROGI, RĘKAWY NA SKRZYŻOWANIACH I ZJAZD SST D-02.01.01. 310.00*4.20*0.10+14.88*0.10+8.00*3.20*0.10*2+17.00*4.20*0.10	m3  m3	  143.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.948</b>
3 d.2	<b>KNNR 2-01 0314-02</b>	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) - PO-BOCZA SST D-02.03.01 (310.00+8.00*2+17.00)*1.00*2*0.18	m3  m3	  123.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.480</b>
4 d.2	<b>KNNR 6 0102-02</b>	Koryta gł. 23 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników SST D-04.01.01 Krotność = 1.15 310.00*4.20+14.88+8.00*3.20*2+17.00*4.20	m2  m2	  1439.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>1439.480</b>
5 d.2	<b>KNNR 1 0503-01</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - PLANTOWANIE POBOCZY. SST D- 02.03.01. (310.00+8.00*2+17.00)*1.00*2	m2  m2	  686.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>686.000</b>
<b>3</b>		<b>Podbudowa i nawierzchnia - odcinek 0+000 do 0+310.</b>			
6 d.3	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 310.00*4.20+14.88+8.00*3.20*2+17.00*4.20	m2  m2	  1439.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>1439.480</b>
7 d.3	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 310.00*4.20+14.88+8.00*3.20*2+17.00*4.20	m2  m2	  1439.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>1439.480</b>
8 d.3	<b>KNNR AT-03 0101-01</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm SST D-01.02.04 4	m  m	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 310.00*4.20+14.88+8.00*3.20*2+17.00*4.20	m2  m2	  1439.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>1439.480</b>
10 d.3	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 310.00*4.00+14.88+8.00*3.00*2+17.00*4.00	m2  m2	  1370.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>1370.880</b>
<b>4</b>		<b>Inne</b>			
11 d.4		Inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>