

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wiata grillowa o konstrukcji drewnianej - 8 szt. słupów o przekroju 14x14cm przykrytych dachem z blachy trapezowej powlekanej w kolorze zielonym. Słupy osadzone w stopach betonowych z markami stalowymi do których są przykręcone. Wszystkie widoczne krawędzie elementów drewnianych - strugane. Drewno obustronnie 2-krotnie impregnowane.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne.			
1	KNNR 1	Odspojenie i przewóz gruntu łazkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II - WYKOP	m ³		
d.1	0303-01	POD STOPY FUNDAMENTOWE 0.25*0.25*0.80*8	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1	0202-05	gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 0.40	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
3	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-	m ³		
d.1	0208-02	czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 0.40	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
2		Stopy fundamentowe.			
4	KNNR 2	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m ³		
d.2	0106-02	0.25*0.25*0.80*8	m ³	0.400	
	z.sz. 5.5.			RAZEM	0.400
3		Konstrukcja wiaty.			
5	KNNR 2	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykłe	m		
d.3	0402-05	7.70*11	m	84.700	
				RAZEM	84.700
6	KNNR 2	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - płatwie	m		
d.3	0402-02	8.55*2	m	17.100	
				RAZEM	17.100
7	KNNR 2	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - słupy	m		
d.3	0402-03	2.51*8	m	20.080	
				RAZEM	20.080
8	KNNR 2	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - miecze i jętki	m		
d.3	0402-04	5.00*2*11+1.00*8*2+1.50*2*3	m	135.000	
				RAZEM	135.000
9	KNNR 2	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.3	0403-02	7.70*8.55	m ²	65.835	
				RAZEM	65.835
10	KNNR 0-15	Pokrycie dachów blachami powlekanyimi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 120 cm	m ²		
d.3	0522-02	65.835	m ²	65.835	
				RAZEM	65.835
11		Dostawa blachy trapezowej powlekanej gr.0,50mm	m ²		
d.3		65.835	m ²	65.835	
				RAZEM	65.835
12	KNNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej	m ²		
d.3	0506-02	7.70*0.25*2+8.55*0.40	m ²	7.270	
				RAZEM	7.270