



- LEGENDA:
- woda zimna —————
- Zcz – zawór czerpalny ze złączką do węża
ZA – zawór antyskażeniowy
DN – średnica nominalna
– instal. z rur i kształtek stalowych ocynkowanych
- kanalizacja —————
- ktł – kanalizacja tłoczna z rur i kształtek z polipropylenu typoszereg PN20
Sschł – studzienka schładzająca betonowa z kręgów ø500 mm o głębokości 1,05 m, z pompą do wody brudnej z pływakiem; 230V/50hz; moc ok. 400W
włazem przykrywającym typu lekkiego
- kanalizacja z rur i kształtek PVC
 - wymienić istniejącą kanalizację w pmieszczeniu (aż do ściany zewnętrznej) oraz wpust na zejściu do kotłowni
 - odpływ z kanalizacji tłocznej zasyfonować przy kanal. grawitacyjnej

Remont instalacji grzewczej w budynku Domu Ludowego w Aniołce Pierwszej. Aniołka Pierwsza nr 14 dz. nr 653 gm. Trzcinica.				
	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	09.2016	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys.	S4	Nr str.	14	branża sanitarna
skala 1:50	Rzut piwnic – instal. wodociągowa i kanal. sanitarnej.			