

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remon nawierzchni drogowych  
ADRES INWESTYCJI : Teklin - Gmina Trzcinica  
INWESTOR : Gmina TRZCINICA  
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47  
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł  
DATA OPRACOWANIA : 01.2018r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : I kwartał 2018r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.2018r.

Data zatwierdzenia

| Lp.   | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz          | Razem          |
|-------|--|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1     |  | <b>Nakładka gr. 5cm nawierzchni bitumicznej.</b>   |                                      |                 |                |
| 1 d.1 | <b>KNNR 6<br/>1005-06<br/>z.o.2.7.<br/>9902-01</b> | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)<br>SST D-04.03.01<br><br>240.00*3.70+100.00  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>988.000 |                |
|       |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>988.000</b> |
| 2 d.1 | <b>KNNR 6<br/>1005-07<br/>z.o.2.7.<br/>9902-01</b> | Skropienie asfaltem podbudowy - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)<br>SST D-04.03.01<br><br>240.00*3.70+100.00  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>988.000 |                |
|       |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>988.000</b> |
| 3 d.1 | <b>KNNR 6<br/>0309-02<br/>z.o.2.7.<br/>9902-01</b> | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)<br>SST D-05.03.05.a<br><br>240.00*3.70+100.00  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>988.000 |                |
|       |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>988.000</b> |
| 2     |  | <b>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 4cm.</b>   |                                      |                 |                |
| 4 d.2 | <b>KNNR 6<br/>1108-02<br/>z.o.2.7.<br/>9902-01</b> | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - REMONT NAWIERZCHNI PRZY ZAŁOŻENIU ŚREDNIEJ GRUBOŚCI MASY - 4 CM<br>SST D-05.03.17<br>30.00 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>30.000  |                |
|       |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>30.000</b>  |

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- 1.Wykonanie nakładki bitumicznej gr.5cm na istniejącej jezdni bitumicznej.
- 2.Wykonanie remontu cząstkowego masą bitumiczną śr. gr. 4cm