



- LEGENDA:
- powrót c.o.
 - zasilanie c.o.
 - Pco – pion centralnego ogrzewania
 - PW – pion wodociągowy
 - RB – rura wodociągowa
 - RW – rura bezpieczeństwa
 - RP – rura wzbiorcza
 - RS – rura sygnalizacyjna
 - RO – rura odpowietrzająca
 - DN – średnica nominalna
 - instalacja grzewcza z rur stalowych czarnych ze szwem
 - przejście przez strop w rurach ochronnych
 - rurociągi zabezpieczyć antykorozyjnie
 - rurociągi prowadzić ze spadkiem w kierunku rozdzielacza

n2 – nawiew do kotłowni kanałem z blachy ocynk o wym.
a x b = 25x15 cm z wyłotem w pom. kotłowni na wys. 0,3 m od
poziomu posadzki

grzejnik żebrowy ze stopu aluminium typ Calidor
– na zasileniu zmontować zawór grzejnikowy DN 15 mm
a na powrocie zawór powrotny DN 15 mm

Dokumentacja zamienna do projektu Domu Ludowego w Laszkach			
Laszki ul. Kępińska dz. nr 324/2.			
Projektant	Inię i nazwisko	Data	Uprawnienia
Projektant	inż. Sławomir Radzkiego	06.2009	4/17/31-2/84/2001
Sprawdził			
Nr rys.	01	Nr str.	15
skala	Rzut piwnic – instalacja centralnego ogrzewania.		
1:50			