

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TZ PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI 63-620 Trzcinica, ul. Spokojna 14					
1		<b>ROBOTY WEWNĘTRZNE</b>			
1.1		<b>PRZEBUDOWA</b>			
1	KNR 4-04 d.1. 0301-07 1	Rozebranie podłoża z betonu o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		7.30	m <sup>3</sup>	7.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.300</b>
2	KNR 4-01 d.1. 0329-05 1	Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		0.9	m <sup>3</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0313-02 1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
		1.5*0.25*0.25	m <sup>3</sup>	0.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.094</b>
4	NNRNKB d.1. 202 0160-01 1	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		3*1.5	m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
5	KNR 4-01 d.1. 0329-05 1	Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		1.26	m <sup>3</sup>	1.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
6	KNR 4-01 d.1. 0313-02 1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
		2*0.25*0.25	m <sup>3</sup>	0.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.125</b>
7	NNRNKB d.1. 202 0160-01 1	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		3*1.8	m	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
8	KNR 4-01 d.1. 0329-05 1	Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		0.14	m <sup>3</sup>	0.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.140</b>
9	NNRNKB d.1. 202 0185-01 1	(z.VII) Ścianki działowe o gr. 11.5 cm z bloczków "YTONG" o wys. 20 cm - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>		
		8.91	m <sup>2</sup>	8.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.910</b>
10	KNR 4-01 d.1. 0716-02 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		17.82	m <sup>2</sup>	17.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.820</b>
1.2		<b>WYKOŃCZENIE</b>			
11	NNRNKB d.1. 202 2013-01 2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		17.82	m <sup>2</sup>	17.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.820</b>
12	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		17.82	m <sup>2</sup>	17.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.820</b>
13	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		17.49	m <sup>2</sup>	17.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.490</b>
14	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		17.82	m <sup>2</sup>	17.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.820</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TZ PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI 63-620 Trzcinica, ul. Spokojna 14					
15	KNR 2-02 d.1. 1101-07 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		1.31	m <sup>3</sup>	1.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.310</b>
16	KNR 2-02 d.1. 1101-01 2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		1.31	m <sup>3</sup>	1.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.310</b>
17	KNR 2-02 d.1. 1106-01 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		13.1	m <sup>2</sup>	13.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.100</b>
18	KNR 2-02 d.1. 1401-02 2	Drzwi wewnętrzne. Szerokość 80cm	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 2-02 d.1. 1401-02 2	Drzwi zewnętrzne do kotłowni. Szerokość 90cm (EI30)	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 2-02 d.1. 1401-02 2	Okno wewnętrzne. 90x60cm	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 0-19 d.1. 1023-12 2	Montaż drzwi i okien z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2		<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>			
22	KNR-W 2-02 d.2 0219-01	Fundament + murek oporowy gr 14cm. Schody zewnętrzne - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu. 2.60	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
23	KNR-W 2-02 d.2 1209-01	Zadaszenie schodów zewnętrznych	m		
		1	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>